

# NTC VIBRÁCIÓS TÖMÖRÍTŐ HENGEREK



Az NTC kézzelvezetésű és rútlós vibrohengerei mindenféle talaj, valamint aszfalt és kő útburkolatok tömörítésére alkalmasak. A kikapcsolható vibráció sportpályák és parkok hengerezésére is alkalmassá teszi. Aszfalt tömörítéshez beépített vizező rendszerrel ellátottak. A gépek működését hidrosztatikus rendszer biztosítja. A gépek **Honda benzín, vagy Hatz dízel** motoros hajtásúak, ami hosszú élettartamot és megbízható üzemelést biztosít.

## Előnyök:

- Masszív, erős szerkezet
- Gazdaságos üzemelés
- Kis karbantartási igény
- Hosszú életű motorok
- Sokoldalú felhasználhatóság
- Kikapcsolható vibráció
- Beépített emelőszem



Típus:	VT 080	VT 090	VT 090 H	VT 100H
Tömeg:	1300 kg	1360 kg	1400 kg	1460 kg
Méretek:	2150x890x2400 mm	2150x990x2400 mm	2150x990x2400 mm	2150x1090x2400 mm
Rázófrekvencia:	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Centrifugális erő:	2 x 12 kN	2x14 kN	2x14 kN	2 x 16 kN
Sebesség:	0-10 km/ó	0-10 km/ó	0-10 km/ó	0-10 km/ó
Belső fordulási sugár:	1930 mm	1880 mm	1880 mm	1830 mm
Dobszélesség:	800 mm	900 mm	900 mm	1000 mm
Motor:	HONDA GX-670	HONDA GX-670	HATZ 2G40	HATZ 2G40
Teljesítménye:	17 kW	17 kW	14 kW	14 kW

Típus:	VVV 600/12	VVV 600/12 HE	VVV 700/22	VVV 700/22 HE
Tömeg:	560 kg	580 kg	900 kg	925 kg
Méretek:	2350x730x1050 mm	2350x730x1050 mm	2750x840x1250 mm	2750x840x1250 mm
Rázófrekvencia:	60 Hz	60 Hz	55 Hz	55 Hz
Centrifugális erő:	12 kN	12 kN	22 kN	22 kN
Sebesség előre:	0-5 km/ó	0-5 km/ó	0-5 km/ó	0-5 km/ó
Sebesség hátra:	0-2 km/ó	0-2 km/ó	0-2 km/ó	0-2 km/ó
Max emelkedő:	20°	20°	20°	20°
Dobszélesség:	600 mm	600 mm	700 mm	700 mm
Motor:	HONDA GX-200	HATZ 1B20	HONDA GX-270	HATZ 1B30
Teljesítménye:	4,8 kW	3,4 kW	6,6 kW	5 kW